



Fibromax[®] MR Paint

Schilderklare, vochtwerende MDF
met lakdraagfolie

Fibromax MR Paint is een vochtwerende MDF-plaat met een uitstekend freesbare kern. De plaat is aan twee zijden voorzien van een hoogwaardige lakdraagfolie, waardoor u ze zonder voorbehandeling kunt schilderen, spuiten of lakken met solvent- of watergedragen verf.

De platen zijn groen ingekleurd in de massa en kunnen ingezet worden in serviceklasse 2 (vochtige omgeving) en in de biologische risicoklasse 1 en 2 van norm EN-335-3.

Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie

Kenmerken



MDF.H (EN 622-5)



Vochtwerend



Schilderklaar



Fibromax[®] MR Paint

Toepassingen

Fibromax MR Paint kent door zijn technisch sterke kwaliteiten en eenvoudige verwerkbaarheid vele toepassingen in de meubelindustrie en interieurinrichting. Deze plaat ondergaat een minimale uitzetting en zwelling onder invloed van luchtvochtigheid en is hiermee geschikt voor algemeen, niet-dragend gebruik in vochtige ruimtes zoals keuken en/of badkamer. De Fibromax MR Paint staat dan ook voor een plaat die zonder voorbehandeling afgewerkt kan worden in een eindkleur naar keuze. Bovendien zorgt de FibroPaint plaat voor een uitstekende hechting, minder lagen voor een perfect resultaat en een gelijkmatige absorptie van de verf.

Technische specificaties

Kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden
Dikte EN 324-1	mm	18
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden
Buigsterkte EN 310	N/mm ²	24
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm ²	2400
Treksterkte EN 319	N/mm ²	0,75
Uitzetting in dikte 24 h EN 317	%	8
Treksterkte na cyclus EN 321 optie 1	N/mm ²	0,25
Zwelling/24u na cyclus EN 321 optie 1	%	15

Fibromax MR Paint voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 622-1 en valt onder formaldehydeklasse E1.

Beschikbare afmetingen en diktes

Fibromax MR Paint is beschikbaar op stock. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com. Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.
Fibromax MR Paint is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.

